



PERFORMANS BEYANI
Belge No: 1783-CPR-849

1. Ürün Tipi Kimlik Kodu:

Çelikhane Cürufu 0/20 mm Karışık Agregası

2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar

0/20 mm Karışık Agregası

3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:

TS EN 13242+A1/29.06.2009'a göre Çelikhane Cürufu'ndan elde edilen İnşaat Mühendisliği İşleri ve Yol Yapımında kullanılan bağlayıcısız ve hidrolik bağlayıcı malzemeler için agregalar.

4. İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi

ERDEMİR T.A.Ş.
Uzunkum Cad. No: 7
67330 Kdz Ereğli/Zonguldak
Tel:0372 323 2500
Fax:0372 333 1500
e-posta: iletisim@erdemir.com.tr

5. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

Sistem 2+

6. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:

1783 no'lu Onaylanmış Kuruluş TSE tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 2+ altında tesis denetimi uygulanarak, 1783 – CPR – 849 no' lu fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesi düzenlenmiştir.

M.S.KONURALP
O.TARTANOĞLU


Atilla YELBOĞA
İnsan Kaynakları Direktörü


Niyazi Aşkın PEKER
Genel Müdür



EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Uzunkum Caddesi No: 7
Kdz. Ereğli 67330 ZONGULDAK
T: 0372 323 2500 - F: 0372 333 1500
www.erdemir.com.tr

Ticaret Sicil No:
İstanbul-863637 Ereğli-1574/272

Mersis No:
0352000642600020

KEP Adresi:
erdemir@hs01.kep.tr



PERFORMANS BEYANI
Belge No: 1783-CPR-849

7. Beyan edilen performans: TSE 057427-TSE-08/02 TSE belgesine göre hazırlanmıştır.

Temel karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
KARIŞIK AGREGA		TS EN 13242+A1: 29.06.2009
Tane büyüklüğü	0/20 mm	
Tane sınıfı Kat	GA 80, GTA25	
Tane yoğunluğu	$\rho_a: 3.30 \pm 0,25$	
Su Emme Oranı	$\leq 5,0$	
Çok İnce Malzeme Muh.	f₁₅	
Su Emme Değeri Kategorisi	Wcm NR	
Hacim Kararlılığı	V₅	
Toplam Kükürt	S₂	
Asitte Çözülebilir Sülfat	AS 1,0	
Donma Çözünme Dayanıklılığı	Ms18	

8. Bu performans beyanının birinci ve ikinci maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, bu performans beyanının yedinci maddesinde beyan edilen performansa sahip olduğu TSE tarafından yapılan denetim ve standarda uygunluk sertifikası ile belirlenmektedir.

M.S.K. M.S.KONURALP
O.T. O.TARTANOĞLU


Atilla YELBOĞA
İnsan Kaynakları Direktörü


Niyazi Aşkın PEKER
Genel Müdür



EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Uzunkum Caddesi No: 7
Kdz. Ereğli 67330 ZONGULDAK
T: 0372 323 2500 - F: 0372 333 1500
www.erdemir.com.tr

Ticaret Sicil No:
İstanbul-863637 Ereğli-1574/272

Mersis No:
0352000642600020

KEP Adresi:
erdemir@hs01.kep.tr